

Настройка службы

Настройка службы

Подготавливаем файл службы сервиса

```
# nano /opt/daemons/daemon.service
```

```
[Unit]
Description=Daemon

[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=5
User=root
ExecStart=/usr/bin/php /opt/daemons/daemon.php

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Создаем символическую ссылку в папку etc/systemd/system/

```
# ln -s /opt/daemons/daemon.service /etc/systemd/system/daemon.service
```

Управление службой

```
# systemctl enable daemon.service
```

```
# systemctl start daemon.service
```

Статус службы

```
# systemctl status daemon.service
```

```
● daemon_evolvex.service - Daemon
   Loaded: loaded (/opt/daemons/daemon.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2024-04-19 10:18:45 +04; 1s ago
 Main PID: 53764 (php)
    Tasks: 1 (limit: 4661)
   Memory: 6.2M
```

CPU: 17ms

CGroup: /system.slice/daemon_evolve.service

└─53764 /usr/bin/php /opt/daemons/daemon.php

Revision #4

Created 19 April 2024 06:52:36 by Тимофей Пупышев

Updated 28 April 2024 17:32:25 by Тимофей Пупышев